

Efektywne rozwiązania w zakresie:

- ▶ odprowadzania wody opadowej i wycieków z płaskich powierzchni
- ▶ opróżniania wody z zalanych piwnic i garaży
- ▶ osuszania kotłowni i basenów

Cechy

Uniwersalna pompa

- ▶ Trwałość:

W zestawie odsysającym zastosowano pompę, która jest gotowa do pracy bez wcześniejszego zalewania, może pompować ciecz zapowietrzoną i o zwiększonej lepkości czy gęstości

- ▶ Mnogość zastosowań

Oprócz wody zabrudzonej urządzenie jest zdolne do pompowania cieczy takich jak oleje, paliwo diesel, płyny solarne, środki pianotwórcze, lekko agresywną chemię

Matą ssącą

Unikalna mata ssąca umożliwia pompowanie cieczy z płaskich powierzchni prawie do zera. Specjalna konstrukcja kanałów ssących zapewnia dobre własności ssawne urządzenia.

- ▶ Możliwość zastosowania kilku mat naraz:

Do pompy ze specjalnym kolektorem można przyłączyć kilka mat ssących, które mogą być operowane przez kilka ludzi

Węże tłoczne z szybkozłączami

Przyłącza GEKA na stronie ssawnej i tłocznej pompy, możliwość wyboru spośród kilku wariantów węża (np standardowy, olejoodporny)

Praktyczne akcesoria

Pojemnik EUR

do łatwego transportu urządzenia z akcesoriami

Zabezpieczenie przed suchobiegiem:

Sensory termiczne (dostępne jako opcja) do ochrony pompy przed zbyt długą pracą na sucho. Możliwe pozostawienie pompy bez nadzoru



System
Kit KOMPAKT



Oil-Suction
Kit, mat not included

Mini zestaw ssący ELEPHANT

Zestaw odsysający przeznaczony do pracy z wkrętarką akumulatorową. Zalecana moc 500W

- ▶ szybkie, kompaktowe, sprawne rozwiązanie
- ▶ z matą ssącą i koszem ssawnym
- ▶ ekonomiczne rozwiązanie do profesjonalnych zastosowań



UNIKAT!

Odpompowanie do sucha

Cechy

Zestaw odsysający	Basic	Kompakt	Top	Wąż olejo- odporny	ELEPHANT
Pump UNISTAR 2000-B*	✓	✓	✓	✓	pompa na wkrętarce UNISTAR 2001-B
Rama transportowa do pompy z gumowymi podkładkami	✓	✓	✓	✓	✗
Wąż ssawny i tłoczny 3m z szybkozłączkami	✓	✓	✓	✓	2 x 3 m wąż 3/4 cal zbrojony tekstylnie
Mata odsysająca	✓	✓	✓	opcja	✓
Pojemnik EUR z pokrywą	✗	✓	✓	✓	Pojemnik transportowy 528 x 310 x 320 mm
Sterowanie automatyczne pompy	✗	✗	✓	✗	✗
Wyłącznik ciśnieniowy	✗	✗	✓	✗	✗
Zabezpieczenie przed suchobiegiem	opcja	opcja	opcja	opcja	✗
Start/Stop za pomocą pilota	opcja	opcja	opcja	opcja	✗
Numer produktu	110150	110151	110152	110153	1101511
Wersja kwasoodporna 60 l/min*	110158	110157	110154	110155	✗

*Wydajność maks 60 l/min, dostępne rozwiązania o większej wydajności

Dzięki elastyczności i przyczepności przy ssaniu zestaw może być też stosowany w przypadku nierówności. W przeciwieństwie do odkurzaczy pracujących na mokro i pomp zanurzeniowych zapewniona jest możliwość pompowania wody z większej powierzchni.

Na życzenie dostępne opcje: pompa dwukierunkowa, pompa z falownikiem, wersja na prąd stały z akumulatora

Straż pożarna:

Specjalnie do odpompowania wody z piwnic i odpompowania wycieków olejowych

Płaskie dachy i tarasy, hale

Do zastosowań gdzie może pojawić się woda z piaskiem należy stosować pompę w wykonaniu kwasoodpornym



W celu odpowiedniego doboru urządzenia prosimy o kontakt z przedstawicielem producenta. Podane informacje mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez podania przyczyny.

